

SISTEMI IN MICROCEMENTO

Descrizione

Questo documento descrive le diverse configurazioni che Lunik consiglia quando si utilizzano i suoi prodotti. Ha lo scopo di rispondere alle esigenze sia di benefici che di estetica che potrebbero verificarsi.

Preparazione della superficie

In tutte le soluzioni Lunik si consiglia di preparare adeguatamente la superficie da lavorare. Il supporto deve essere privo di polvere e grasso. Nel caso di calcestruzzo, inoltre, il supporto deve essere solido (carico di rottura minimo 1,5 N/mm²) e asciutto (umidità massima consentita 4%).

Tipi di applicazioni


Vengono presentate tre tipologie di soluzioni con un totale di 9 combinazioni:

- Naturale: Composto esclusivamente da ONEOCK
- Pietra: composta esclusivamente da ONEPOX
- Ibrido: Combinazione di ONEROCK e ONEPOX

	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3
NATURAL	S	M	L
STONE	S	M	L
HYBRID	S	M	L

SISTEMI IN MICROCEMENTO


NATURAL

	NATURAL S	NATURAL M	NATURAL L
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	ONEROCK S	ONEROCK M	ONEROCK L
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	PRIMER	PRIMER	PRIMER
	SÌ	NO	NO



SISTEMI IN MICROCEMENTO

STONE

	STONE S	STONE M	STONE L
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	ONEPOX S	ONEPOX M	ONEPOX L
	ONEPOX L	ONEPOX L	ONEPOX L
	ONEPOX L	ONEPOX L	ONEPOX L
	PRIMER	PRIMER	PRIMER
	NO	NO	NO



SISTEMI IN MICROCEMENTO

HYBRID

	HYBRID S	HYBRID M	HYBRID L
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	VARNISH	VARNISH	VARNISH
	ONEPOX S	ONEPOX M	ONEPOX L
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL	ONEROCK L/XL
	PRIMER	PRIMER	PRIMER
	NO	NO	NO



1

IMPERMEABILE

2

TRAFFICO ELEVATO

3

FLEXIBLE

4

RESISTENZA CHIMICA

PULSATIA S.L.
 Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia)
 Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc 4

Le indicazioni ei dati tecnici che compaiono in questa brochure si basano sulle nostre attuali conoscenze e sugli usi e applicazioni più tipiche del prodotto e sono puramente indicativi e possono essere soggetti a cambiamenti e modifiche senza preavviso. A seconda delle condizioni di messa in servizio, alle quali non partecipiamo, i valori specifici possono subire alcune variazioni, oltre alle normali differenze nelle tolleranze di fabbricazione, nei test effettuati, ecc. Per questo motivo la nostra garanzia è limitata esclusivamente alla qualità del prodotto fornito.