

STONECARPET

RESINA + MÁRMOL TRITURADO

Descripción

StoneCarpet es un revestimiento innovador que combina fragmentos de piedra natural con resinas de alta calidad. Este sistema crea una superficie resistente y elegante, perfecta para interiores y exteriores. Su aplicación sin juntas proporciona una estética uniforme y moderna, mientras que su resistencia al deslizamiento lo hace ideal para áreas de alto tráfico. StoneCarpet es una opción perfecta no solo para exteriores de viviendas, también para proyectos residenciales y comerciales que buscan una solución sofisticada y de larga duración.

Propiedades

- Combina fragmentos de piedra natural con resinas de alta calidad.
- Superficie resistente y elegante, adecuada para interiores y exteriores.
- Amplia variedad de colores y texturas disponibles.
- Aplicación sin juntas para una estética uniforme y moderna.
- Resistente al deslizamiento, ideal para áreas de alto tráfico.
- Versátil y duradero, adecuado para proyectos residenciales y comerciales

Datos Técnicos

	STONECARPET
Rendimiento resina	1 kg de resina / m ²
Rendimiento piedra	12 kg de piedras / m ²
Fuerza de Compresión	30-40 N/mm ²
Resistencia a la temperatura	-20° a 120°
Resistencia al deslizamiento	Clase M3
Reacción al fuego	M-1, según UNE 23721:1990


STONE
RESIN

Opciones
de Acabado


Con la gama STONECARPET, la variedad de acabados es infinita. Utilizando solamente piedra de mármol, ofrecemos una amplia paleta de colores y granulometrías para adaptarse a cualquier estilo y preferencia. Las piedras de mármol se pueden mezclar consiguiendo un sinfín de posibilidades.



White
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Dark Grey
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Blue Grey
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Light Grey
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Red
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Marfil
Tamaño: 2-4 y 4-6 mm



Modo de Empleo

Preparación de la superficie

Superficie firme o de hormigón

Se debe asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa u otras contaminaciones. Es necesario reparar cualquier grieta o irregularidad antes de comenzar. Aplicar PRIMER y dejar secar 30 minutos.

Superficie a regularizar

Coloque las unidades de rejilla celular sobre la superficie preparada y consolidada con las púas apuntando hacia abajo.

Llene las rejillas hasta la parte superior de las celdas con piedra de 5 a 10 mm.

Mezcla del material

Los componentes de STONECARPET se deben mezclar gradualmente, asegurando una distribución uniforme. El ratio inicial es 1:12 entre la resina y las piedras.

Aplicación del revestimiento

STONECARPET se debe aplicar uniformemente sobre la superficie preparada utilizando herramientas especializadas. Es importante trabajar con rapidez para evitar que la mezcla se endurezca antes de terminar. Se debe compactar y alisar la superficie, asegurándose de obtener una distribución uniforme de los agregados de piedra y eliminando cualquier burbuja de aire.

Curado y acabado

Se debe permitir que STONECARPET se cure sin que se moje durante 48 horas. Una vez curado, se puede aplicar un sellado para interiores.



Precauciones Especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Limpieza y Almacenaje

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84

