# LUNIK

### SCHEDA DATI

## RESILCEM

### RESINA ACRILICA PER MICROCEMENTI

#### Descrizione

Resina acrilica formulata come componente B nei microcementi cementizi Lunik. Può essere utilizzato come consolidante per superfici cementizie.

### Proprietà

- Raggiunge un'eccellente penetrazione e stabilizzazione del supporto.
- Si applica facilmente a rullo o pennello in una sola mano.
- Formulato a base acqua, non infiammabile.
- Il prodotto viene fornito pronto all'uso, senza necessità di ulteriore preparazione.

## Preparazione della superficie

Il supporto deve essere pulito da polvere e grasso. Nel caso del calcestruzzo, inoltre, il supporto deve essere solido (resistenza minima a trazione 1,5 N/mm2) ed asciutto (umidità massima consentita 4%).

Se utilizzato come consolidante è necessario attendere 30 minuti e non più di 24 ore per applicare la prima mano di microcemento.

### Proporzioni

Tradicem L/XL	0.3 kg Resilcem / 1 kg
Tradicem M	0.4 kg Resilcem / 1 kg
Tradicem S	0.45 kg Resilcem / 1 kg
Limecoat L/XL	0.35 kg Resilcem / 1 kg
Limecoat S / M	0.4 kg Resilcem / 1 kg

#### Applicazione

- Versare una quantità adeguata di resina in un contenitore e aggiungere tutto il pigmento corrispondente in base alla quantità di microcemento necessaria. Mescolare fino ad ottenere un liquido dal colore uniforme.
- Aggiungere gradualmente la polvere di microcemento mescolando con agitatore meccanico a basso numero di giri.
- Continuare a mescolare per almeno 4 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi.



### SCHEDA DATI

### **RESILCEM**

Conservazione

Si presenta in contenitori ermetici e omologati secondo le linee guida UE per l'imballaggio e lo stoccaggio dei prodotti chimici. Evitare il gelo e temperature superiori a 35° C. Il prodotto può essere conservato per un anno nei contenitori originali chiusi e in luogo coperto.

Precauzioni

In caso di contatto con gli occhi, lavarli abbondantemente con acqua pulita e consultare un medico. Le mani e la pelle devono essere lavate con acqua calda e sapone. Evitare il rilascio nell'ambiente.

PULSATIA S.L. Calle Benifaio, 38.46610 Guadassuar (Valencia) Telf. +34 96 116 38 84 hello@lunik.cc

www.lunik.cc

2