

STONECARPET 1C

RESINA + MÁRMOL TRITURADO

Descripción

STONECARPET 1C es un revestimiento decorativo que combina fragmentos de piedra natural con resinas acrílicas de alta calidad. Está diseñado para crear una superficie estética y uniforme, ideal para interiores y exteriores de tráfico casual. Aunque ofrece buena resistencia al deslizamiento, no está recomendado para zonas de alto tráfico o uso intensivo, ya que su propósito principal es decorativo.

Propiedades

- Combina fragmentos de piedra natural con resinas de alta calidad.
- Capacidad drenante, no se forman charcos.
- Resistente al deslizamiento, tráfico ocasional.
- Versátil y duradero.
- Resistente a los rayos UV
- Mantiene elasticidad a bajas temperaturas

Datos Técnicos

	STONECARPET 1C
Rendimiento resina	1 kg de resina / m2
Rendimiento piedra	17 kg de piedras / m2
Fuerza de Compresión	15-20 N/mm ²
Resistencia a la temperatura	-5° a 60°
Resistencia al deslizamiento	Clase M3
Reacción al fuego	M-1, según UNE 23721:1990
Espesor	18 mm (2-6 mm) 9 mm (1-3 mm)

Opciones
de Acabado

Con la gama STONECARPET, la variedad de acabados es infinita. Utilizando solamente piedra de mármol, ofrecemos una amplia paleta de colores y granulometrías para adaptarse a cualquier estilo y preferencia. Las piedras de mármol se pueden mezclar consiguiendo un sinfín de posibilidades.



White
Tamaño: 2-6 mm



Dark Grey
Tamaño: 1-3 y 2-6 mm



Blue Grey
Tamaño: 1-3 y 2-6 mm



Light Grey
Tamaño: 1-3 y 2-6 mm



Red
Tamaño: 1-3 y 2-6 mm



Ivory
Tamaño: 1-3 y 2-6 mm

Modo de Empleo

Instalación Horizontal**Preparación de la superficie**

Superficie firme o de hormigón

Se debe asegurar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo, grasa u otras contaminaciones. Es necesario reparar cualquier grieta o irregularidad antes de comenzar. Aplicar PRIMERQUARTZ para asegurar un buen agarre.

Mezcla del material

Los áridos se deben mezclar gradualmente, asegurando una distribución uniforme. El ratio inicial es 1:17 entre la resina y las piedras.

Aplicación del revestimiento

STONECARPET 1C se debe aplicar uniformemente sobre la superficie preparada utilizando herramientas especializadas. Se debe compactar y alisar la superficie, asegurándose de obtener una distribución uniforme de los agregados de piedra y eliminando cualquier burbuja de aire.

Curado y acabado

Se debe permitir que STONECARPET 1C se cure sin que se moje durante 48 horas.

Para aplicación vertical, usar STONECARPET 1C WALL, tanto para imprimir la superficie como aglutinante.

Precauciones
Especiales

En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente. Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:

- Buena ventilación
- Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
- Guantes de goma

Limpieza y
Almacenaje

Las herramientas deben limpiarse con agua inmediatamente después de su uso. Una vez que el material se ha endurecido, sólo puede ser retirado por medios mecánicos.

El producto debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas comprendidas entre los 10°C y 30°C, en lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y de luz solar directa. El tiempo de utilización es de 1 año desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

www.lunik.cc

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)
CP 46610 Spain
Tel. +34 96 116 38 84